

Flex Star





Csövek belső megdolgozása

Lenyűgöző precizitás és rugalmasság!


Flex Star rendszer - kifejezetten az ívelt csövek belső csiszolásának kihívásainak kezelésére tervezték - nagy pontosság és hatékonyság. Ideális komplett megoldás flexibilis tengelyes gépünkkel kombinálva.

A csiszolócsillagok tökéletesen alkalmazkodnak a csövek belső kontúrjaihoz, hogy elérjék és megdolgozzák a nehezen elérhető helyeket is. A cső be- és kimenetein lévő éles élek, valamint a sorják a Flex Star-ral gyorsan és megbízhatóan eltávolíthatók.

A kerámia szemcsésű csiszolócsillagok hatékony előcsiszolást és lenyűgöző anyageltávolítást tesznek lehetővé. A Flex Star 3M™ Trizact™ minőségben és egyedi piramis szerkezettel biztosítja a magas kiváló minőségű és egyenletes felület.





Típus	Szemcse	Rend.sz.	Ø mm	Furat mm	Cső Ø	Max. sebesség	
Flex Star 50 CE	G 60	101004441	50	4	35 - 40 mm	7.600	10
Flex Star 50 CE	G 120	101004442	50	4	35 - 40 mm	7.600	10
Flex Star 50 TZ	A 160 (P120)	101004443	50	4	35 - 40 mm	7.600	10
Flex Star 50 TZ	A 65 (P280)	101004444	50	4	35 - 40 mm	7.600	10
Flex Star 50 TZ	A 45 (P400)	101004445	50	4	35 - 40 mm	7.600	10
Flex Star 50 TZ	A 30 (P600)	101004446	50	4	35 - 40 mm	7.600	10
Flex Star 60 CE							
Flex Star 60 CE	G 60	101004447	60	4	40 - 45 mm	6.300	10
Flex Star 60 CE	G 120	101004448	60	4	40 - 45 mm	6.300	10
Flex Star 60 TZ	A 160 (P120)	101004449	60	4	40 - 45 mm	6.300	10
Flex Star 60 TZ	A 65 (P280)	101004450	60	4	40 - 45 mm	6.300	10
Flex Star 60 TZ	A 45 (P400)	101004451	60	4	40 - 45 mm	6.300	10
Flex Star 60 TZ	A 30 (P600)	101004452	60	4	40 - 45 mm	6.300	10
Flex Star 70 CE							
Flex Star 70 CE	G 60	101004453	70	4	45 - 50 mm	5.400	10
Flex Star 70 CE	G 120	101004454	70	4	45 - 50 mm	5.400	10
Flex Star 70 TZ	A 160 (P120)	101004455	70	4	45 - 50 mm	5.400	10
Flex Star 70 TZ	A 65 (P280)	101004456	70	4	45 - 50 mm	5.400	10
Flex Star 70 TZ	A 45 (P400)	101004457	70	4	45 - 50 mm	5.400	10
Flex Star 70 TZ	A 30 (P600)	101004458	70	4	45 - 50 mm	5.400	10
Flex Star 80 CE							
Flex Star 80 CE	G 60	101004459	80	4	50 - 55 mm	4.700	10
Flex Star 80 CE	G 120	101004460	80	4	50 - 55 mm	4.700	10
Flex Star 80 TZ	A 160 (P120)	101004461	80	4	50 - 55 mm	4.700	10
Flex Star 80 TZ	A 65 (P280)	101004462	80	4	50 - 55 mm	4.700	10
Flex Star 80 TZ	A 45 (P400)	101004463	80	4	50 - 55 mm	4.700	10
Flex Star 80 TZ	A 30 (P600)	101004464	80	4	50 - 55 mm	4.700	10

MINifix 9-R

Flexibilis tengelyű gép

Egy könnyű és praktikus gép garantálja a fáradságmentes munkát!

- Sebességszabályozás lehetősége
- Túlterhelés elleni védelem
- Alacsony feszültség elleni védelem: A feszültség megszakadása után a véletlen bekapcsolás még akkor sem lehetséges, ha a gép be van kapcsolva
- Flexibilis tengely M4 menettel - rozsdamentes acél változat
- Ne lépje túl a csiszolóanyag maximális átmérőjét – 80 mm



Típus	Tengely kimenet	Feszültség	Dugó	Alapjárat fordulatszám	Energiafogyasztás	Rend.sz.
MINifix 9-R*	DIN 10	230V, 50 Hz	VDE (EU)	4'000 – 9'000 min-1	600 W	100035115
		230V, 50 Hz	SEV (CH)	4'000 – 9'000 min-1	600 W	100035116
		120V, 60 Hz	USA	4'000 – 9'000 min-1	500 W	100034981

* A flexibilis tengely nem tartozék.

Flex star flexibilis tengely

Típus	Külső átmérő	Hosszúság	Motor oldali csatlakozások	Ø Menet	Rend.sz.
Teljes flexibilis tengely NA 4 x 1500 DIN 10/M4	15 mm	1'500 mm	DIN 10	M4	100015373
Belső tengely WS 4 x 1500 DIN 10/M4	4 mm	1'500 mm	DIN 10	M4	100053207
Tengelyburkolat SS 4 x 1500 DIN 10/M4	15 mm	1'500 mm	DIN 10	M4	101004346