

## PRÉSELT SUN-PRESS KORONGOK


A SUN-Press korongok több réteg nejlon anyagú nemszövött textilanyag, csiszoló szemcsék, és kötőanyag összepréselésével készülnek. Hosszú élettartalmúak, és tökéletesen tartják a méretet. Sarok varratok csiszolására és polírozására alkalmasak rozsdamentes anyagoknál,

### Scotch-Brite korongok préselt nemszövött textilanyagból

- különböznek az összepréselés szilárdságában
- korund, vagy szilíciumkarbid anyagból ( színes megjelölés)

### Sarok varratok csiszolása és polírozása

#### SUN-Press Ø150



El. csiszoló UKC 3-R

Méret/max. ford.	Szilárdság 2	Szilárdság 4	Szilárdság 6	Szilárdság 8	Szilárdság10
1 ks	puha	közepesen puha	közepesen kemény	kemény	nagyon kemény
150x3x25 mm 6 000	-	-	<b>6SF</b> 909 475	<b>8AM</b> 909 476	<b>10AM</b> 909 623
150x6x25 mm 6 000	<b>2SF</b> 909 471	<b>4SF</b> 909 472	<b>6SF</b> 909 473	<b>8AM</b> 909 474	<b>10AM</b> 909 622
<b>Alkalmazás:</b>	polírozás	előpolírozás	sorjázás	kemény sorjázás	csiszolás

A sarok varratok csiszolására a korongok keménygyapot anyagból készülnek:

#### Keménygyapot korongok 150x3x25 mm

Típus	Rend.sz:	Szemcse	Max. ford.	Méret	
BVSB	909 794	36	6 000	150x3x25	1
BVSB	909 799	80	6 000	150x3x25	1
BVSB	909 800	120	6 000	150x3x25	1

### SUN-Press 115mm átmérő sarokcsiszolókra

Típus	2SF	6SF	8AM
Rend.sz.:	909 626	909 803	909 627
Méret	115 x 22, 5		
Max. ford.	10 000		
	5		



### Roll-On rendszer - külső műanyag menet

Szilárdság	puha	közep.puha	közep.kemény	kemény
Megjelölés	R 75 2SF	R 75 4SF	R 75 6AF	R 75 8AM
Rend.szám:	908 801	909 624	909 625	908 800
Max.ford.	12 000			
Hordozó	SBH R 75			
	10			



Alakítsák át a szalagcsiszolójukat **sarokvarrat csiszolóvá**. A Suhner **UBC 10-R** csiszolóra és a **WI 7** és **WI 10** sarokmarkolatokra szabott.



KNS 25/9

#### SUN-Press furattal (szám - szilárdság, S betű- SC szemcse, A- AO és további S/B szemcse)

Típus	2S-Fin	4S-Fin	6A-Fin	8A-Med	Max.ford
SUN-Press 50x6x6mm	909 604	909 605	909 609	909 613	18 000
SUN-Press 75x6x6mm	909 614	909 606	909 608	909 612	12 000

#### KEMÉNYGYAPOT 75x3x6mm (rozsdamentes anyag, titán, alumínium megmunkálására)

Típus	A36 KGX	A80 KGX	A120 KGX	Csomagolás
Keménygyapot 75x3x6mm	913 025	913 026	913 027	5 ks